

# 蒸気養生シート 緑の達人

作業軽減

燃料・時間削減

品質向上

## グリーンラミシート


### ◇特徴

- ・ **耐熱性が高い** → シートメーカーと共同開発による新素材で、耐熱性の高いシートです。
- ・ **超軽量で強い** → 特殊素材のクロス生地（フラットヤーン）がラミネートされており、薄いシートですが、破れにくくなっています。
- ・ **防水性能が高い** → シート自体に水分を内包せずはじくため、自重が最後までほとんど変わりません。また、防水性が高いため熱が逃げにくく保温性に優れています。
- ・ **UVカット仕様**で紫外線に強く、耐候性に優れ、屋外での使用でも劣化しにくくなっています。
- ・ 表面が明るい**エメラルドグリーン**で工場内が明るくなります。
- ・ プラスチック用焼却炉で燃やせ、焼却しても有毒ガスを発生しません。



◇シート使用状況

※グリーンラミ生地見本(切りっぱなし)



◇色:グリーン/グレー

### 【グリーンラミ・W(二重タイプ)】

- \*保温性の向上 → シートを二重掛けにすることで空気層ができ、より保温性が上がります。
- \*同じ蒸気量でも、二重タイプの方が目標積算温度に早く達成します。
- \*蒸気量が減ることにより、ボイラー燃料費の削減につながります。

### ◆補修テープ

シートが破れた場合の補修テープ

コードNo.	規格	数量
451035	031片面黒色 150mm×20m	1巻

### ◇その他取扱いシート

- \*厚手タイプの養生専用シートKR6800
- \*防災シート I類 II類
- \*PEシート#3000ブルーシート、#4000UVシート
- \*糸入り透明シート・トラックシート 他



東興産業株式会社

TOKO 〒503-1382

岐阜県養老郡養老町船附1479

Tel. (0584)35-1288 (代)

Fax. (0584)35-2988

# グリーンラミシートサイズ一覧

(切りっぱなし)

コードNo.	サイズ(m)	1箱入数	在庫の有無	単価(枚/円)	コードNo.	サイズ(m)	1箱入数	在庫の有無	単価(枚/円)
420440	2.7×2.7	10枚			420459	6.3×6.3	6枚		
420441	2.7×3.6	10枚			420460	6.3×7.2	4枚		
420442	2.7×5.4	10枚			420461	6.3×9.0	3枚		
420443	2.7×7.2	10枚			420462	6.3×10.0	3枚		
420444	2.7×10.0	8枚							
					421303	7.2×7.2	4枚	○	
420445	3.6×3.6	10枚			421304	7.2×9.0	4枚	○	
420446	3.6×4.5	10枚			420463	7.2×10.0	2枚		
421300	3.6×5.4	10枚	○						
420447	3.6×7.2	6枚			421306	9.0×9.0	2枚	○	
420448	3.6×10.0	6枚							
420449	3.6×15.0	4枚			420464	10.0×10.0	2枚		
420450	3.6×20.0	4枚			421307	10.8×10.0	2枚	○	
					420465	10.0×15.0	1枚		
420451	4.5×4.5	8枚							
420452	4.5×5.4	8枚			420466	12.6×12.0	1枚		
420453	4.5×7.2	6枚							
420454	4.5×10.0	4枚			420467	15.3×15.0	1枚		
420455	4.5×15.0	3枚							
420456	4.5×20.0	2枚							
421301	5.4×5.4	6枚	○						
421302	5.4×7.2	4枚	○						
420457	5.4×9.0	4枚							
420458	5.4×10.0	4枚							

上記 ○印 在庫品

※在庫以外のサイズ(切りっぱなし)納期約1週間

※バラの場合送料別途1,000円かかります。

※上記以外のサイズも承ります。

1.上記以外の切りっぱなしサイズ各種

2.ハトメ付(1辺~4辺)

3.二重タイプ(二辺溶着or四辺溶着穴あり)

4.箱型立体タイプ・その他